



# Gewebeklebeband 1909

## Wasserdichtes, farbiges Gewebeband

### Produkt Information

Feb/2008  
Ersetzt: Neu

<b>Produkt Beschreibung</b>	Klebeband 1909 ist ein engmaschiges, polyethylenbeschichtetes Gewebeband, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Messebau, Handwerk und Freizeit eignet. Dieses Klebeband ist kraftvoll, mit einem guten Anpassungsvermögen und von Hand abreißbar.
<b>Anwendungen</b>	Klebeband 1909 kann universell eingesetzt werden, z.B. zum Maskieren, Kennzeichnen, Bündeln, Verstärken und Reparieren, Verkleben und Spleißen von Teppichböden, sowie zum Abdichten von Fugen und Klimakanälen. Die Temperaturbeständigkeit liegt bei max. 60°C für 1 Stunde.
<b>Vorteile</b>	Beständiges Verformungsverhalten, leichtes Abreißen von Hand, gute Stanzbarkeit, hervorragende Wasserbeständigkeit, hohe Bruchdehnung, gute Soforthaftung, gute Dauerhaltekraft, gute Klebkraft zu einer Vielzahl verschiedener Oberflächen.
<b>Nutzen</b>	Leichtes Maskieren in Kurven, leichte Handhabung, in Verbindung mit Feuchtigkeit zu verwenden, hohe Festigkeit, guter Kontrast auf den verschiedenen Oberflächen, klebt sofort, universell einsetzbar.

### Klebeband Aufbau

<b>Klebstoff</b>	<b>Synthetischer Gummi-Harz- Klebstoff</b>
<b>Trägermaterial</b>	<b>Polyethylenbeschichteter Gewebeträger</b>
<b>Farbe</b>	<b>Schwarz, silber</b>
<b>Dicke (AFERA 4006) Gesamt</b>	<b>0,28 mm +/- 0,03 mm</b>

### Klebeband Eigenschaften

<b>Klebkraft zu Stahl (AFERA 5001)</b>	<b>15,0 - 5,0 N/25 mm</b>
<b>Reißfestigkeit (AFERA 4004)</b>	<b>340 +/-40 N/25 mm</b>
<b>Dehnung (AFERA 4005)</b>	<b>12 +/-3 %</b>
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	<b>60°C max. (1 Stunde auf pol. Stahl)</b>

<b>LAGERUNG</b>	Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren.
<b>Haltbarkeit</b>	3M 1909 hat eine Haltbarkeit von 6 Monaten ab Versand bei 3M, wenn es im Originalkarton bei 21°C / 50 % relativer Luftfeuchte gelagert wird.
<b>Wichtiger Hinweis</b>	Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach unseren jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
3M ist eine Marke der 3M Company	

**3M Deutschland GmbH**  
 Industrie-Klebebänder,  
 Klebstoffe und  
 Kennzeichnungssysteme

Carl - Schurzstr. 1  
 41453 Neuss  
 Telefon: 02131-14-0