

# Abdecken/Schützen/Kennzeichnen

Technisches Datenblatt 10/2010

## monta film 256F farbig

### Anwendung

monta film 256F wurde als Schutzfolie für die Anwendung im Innenbereich entwickelt. Durch den Einsatz von dunkelblauem Trägermaterial und einem transparenten Spezialkleber eignet sich monta film 256F als Oberflächenschutz von Metall- und Kunststoffprofilen, Keramikprodukten, Blechen und Platten ebenso wie für die werbewirksame Kennzeichnung.



### Eigenschaften

- hohe Reißfestigkeit
- leichte Abrollbarkeit
- gute Soforthaftung
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- wärmebeständig - kurzfristig bis ca. + 70° C
- kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. - 20° C
- schwer bedruckbar
- nicht UV-beständig

Technische Daten	Einheit	
Trägermaterial		Hart-PVC-Folie
Klebertype		Naturkautschuk
Reißkraft	N/25mm N/cm	mind. 100 mind. 40
Dicke	mm	0,050 ± 10 %
Klebkraft	cN/25mm N/cm	300 ± 150 1,2 ± 0,6
Farbe		dunkelblau-transparent (andere Farben auf Anfrage)
Kerndurchmesser	mm	76

Alle Angaben beruhen auf Herstellerdaten. Wir empfehlen daher dem Verwender, die Eignung des Selbstklebebandes für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck, bzw. die Anwendung selbst zu prüfen.